

Beskyttelse, pleje og rengøring af terrasse

- AURO Terrasseolie Teak Nr. 110-81**
- Terrasseolie Bangkirai Nr. 110-85**
- Terrasseolie Lærk Nr. 110-89**
- Terrasse-Rengøring Nr. 801**


Træ i haven har brug for beskyttelse

Regn, sol og den daglige brug slider på træet. Træterrassen kan på grund af sollyset blive grå, og i forbindelse med fugtbetinget skimmel- og algevækst fremstå uanseelig. Beskyt træterrassen med en fugtighedsregulerende og plejelet behandling, der samtidig beskytter træet mod sollys.



Teak

Nr. 110-81



Bangkirai

Nr. 110-85



Lærk

Nr. 110-89

Beskyttelse og skønhed til træet

AURO terrasseolie findes i farverne teak, bangkirai og lærk. Ved anvendelsen opnås en vand- og smudsafvisende effekt, og da terrasseolierne er diffusionsåbne, skaller de ikke af. Fugtighedsudsving reguleres, og terrassens vejrbestandighed bliver mærkbart forbedret. Pigmenteringen giver en frisk, naturlig træfarve, og sørger for en forstærket UV-beskyttelse. Der opnås samtidig en plejelet og holdbar overflade.

Anvendelsen

Rent, tørt, fedtfrit og absorberende træ, der også kan være let forolieret eller let forvitret, er egnede underlag for anvendelsen af AURO terrasseolie. Det anbefales, at rengøre overfladen med AURO Terrasse-Rengøring nr. 801, og dernæst slibe let, før olieringen går i gang, ligesom det anbefales, at melleslibe, når overfladen skal have mere end en gang. Olierne skal omrøres grundigt før brug, så pigmenterne fordeles, og der fremstår et ensartet produkt. Derefter kan olien første gang påføres det rå træ med pensel eller rulle. Før tørring og afhængigt af temperaturen i omgivelserne - ca. 20-30 min. efter påføring, indgnides overskydende stående olie med en absorberende, fast, fnugfri klud. Samtidig fjernes ikke indtrængt olie- og pigmentoverskud.



Terrasse-Rengøring Nr. 801

Efter vintervejret sørger mos, alger og smuds for, at terrassen efterlader et uskønt indtryk. Befri terrassen med AURO Terrasse-Rengøring, der samtidig reducerer rutsjerisikoen. Afslut med at genopfriske med terrasseolie i den ønskede farve.

Anvendelsen

Begynd med at feje eller børste grov og løs smuds af gulvfladen, og opløs Terrasse-Rengøringen i varmt vand. Ved middel tilsmudsning rækker 50 ml. (ca. 3 spiseskefulde) til 10 l. vand. Ved grov tilsmudsning doseres mere koncentrat. Efter rengøring spules med rent vand, og det er tid til tørring. Rengøringsmidlet kan også anvendes på sten- og vaskebetonterrasser.

Praktiseret miljøbeskyttelse

Hvis du i stedet for konventionelle rengøringsmidler anvender Terrasse-Rengøring fra AURO, så gør du noget for, at beskytte din umiddelbare omverden. Hvem vil have svært eller ikke-nedbrydelige tensider i sin have? Indenfor ca. 2 uger er alle indholdsstoffer fuldstændig nedbrudt.



Sikkerhedsvejledning

Opbevares køligt, mørkt, frostfrit, utilgængelig for børn. Undgå øjenkontakt. Lagerstabilitet: 12 måneder.

Efter en tørreperiode på ca. 24 timer ved god ventilation, kan en yderligere behandling med en tynd påføring med fnugfri klud følge. Det intensiverer træets farvetone, og forhøjer beskyttelses-effekten. Og giver efter gentagne behandlinger silkematte overflader.

Omgangen med værktøj og værktøjsrengøring

Alle benyttede klude skal tørre enkeltvis, glat udbredt, ikke sammenkrøllet – ej heller under opbevaring, da klude med tørrende olier kan selvantænde. Tørre klude kan smides ud sammen med husholdningsaffaldet, eller kan efter behov anvendes igen. Penslen rengøres bedst med AURO Appelsinolie nr. 191, og eftervaskes med vand og Plantesæbe nr. 411. Det har vist sig nyttigt, at indmassere Plantesæbe nr. 411 i pensel og fladestryger m.v., og opbevare det sådan, til værktøjet skal bruges næste gang. Før næste ibrugtagning skal plantesæben grundigt udvaskes med vand.

Produktopbevaringen og sikkerheden

Terrasseolie skal, ligesom alle andre malingprodukter, opbevares køligt, frostfrit, tillukket, i original emballage og utilgængelig for børn. Sådan lagret, holder den garanterede lagerstabilitet på 24 måneder. Som hovedregel er produkterne derudover – og efter et prøvestrøg – også stadig anvendelige. Ved forarbejdningen af olierne skal, ligesom ved maling og lak i øvrigt, de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger tages i betragtning, især tilførsel af frisk luft og hudbeskyttelse.